

SP05

Platform Tipi – Single Point Loadcell



BFM Makina Otomasyon İth San Tic Ltd Şti

A.O.S.B. 10023 Sokak No:14 Çigli/İzmir

Tel : +90(232) 459 1620

Fax : +90(232) 459 1621

Gsm : +90(542) 434 2494

info@bfmotomasyon.com

www.bfmotomasyon.com

Model	SP05	Model
Kapasite	50-500 Kg	Capacity
Çıkış Hassasiyeti	2.0 ± 0.2 mV/V	Output sensitivity
Tekrarlanabilirlik	0.01% F.S	Repeteability
Sürünme	0.02%FS/30mins	Creep(30min)
Sıfır ayarı	±1	Zero balance
Giriş empedansı	402 ± 6Ω	Input impedance
Çıkış empedansı	350 ± 3Ω	Output impedance
İzolasyon direnci	5000 MΩ	Insulation resistance
Tavsiye edilen besleme voltajı	10V	Recommend excitation voltage
Maksimum besleme voltajı	15V	Maximum excitation voltage
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	-10 +55°C	Comenated tempereture range
Çalışma sıcaklığı	-35 +80°C	Operating tempereture range
Aşırı yükleme kapasitesi	150% F.S	Safe overload
Kırılma kapasitesi	200% F.S	Ultimate overload
Koruma sınıfı	IP66	Protection grade
Malzeme	Alliminium	Material
Platform Ebatları	500x600mm	Platform Size

