

SP03

Platform Tipi – Single Point Loadcell



BFM Makina Otomasyon İth San Tic Ltd Şti

A.O.S.B. 10023 Sokak No:14 Çiğli/İzmir

Tel : +90(232) 459 1620

Fax : +90(232) 459 1621

Gsm : +90(542) 434 2494

info@bfmotomasyon.com

www.bfmotomasyon.com

Model	SP03	Model
Kapasite	10-100 Kg	Capacity
Çıkış Hassasiyeti	2.0 ± 0.1 mV/V	Output sensitivity
Tekrarlanabilirlik	0.015% F.S	Repeatability
Sürünme	166ppm / 30mins	Creep(30min)
Sıfır ayarı	$\pm 3\%$ E _{max}	Zero balance
Giriş empedansı	$404 \pm 15\Omega$	Input impedance
Çıkış empedansı	$350 \pm 3\Omega$	Output impedance
İzolasyon direnci	>2000 M Ω (50V DC)	Insulation resistance
Tavsiye edilen besleme voltajı	10V	Recommend excitation voltage
Maksimum besleme voltajı	15V	Maximum excitation voltage
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	-10 +40°C	Comenated tempereture range
Çalışma sıcaklığı	-35 +50°C	Operating tempereture range
Aşırı yükleme kapasitesi	150% F.S	Safe overload
Kırılma kapasitesi	200% F.S	Ultimate overload
Koruma sınıfı	IP66	Protection grade
Malzeme	Alliminium	Material

