

SK02

Platform Tipi – Single Point Loadcell



BFM Makina Otomasyon İth San Tic Ltd Şti

A.O.S.B. 10023 Sokak No:14 Çiğli/İzmir

Tel : +90(232) 459 1620

Fax : +90(232) 459 1621

Gsm : +90(542) 434 2494

info@bfmotomasyon.com

www.bfmotomasyon.com



Model	SK02	Model
Kapasite	50-650 Kg	Capacity
Çıkış Hassasiyeti	2.0 ± 0.2 mV/V	Output sensitivity
Toplam Hata	± 0.020	Total Error
Sürünme	± 0.020	Creep(30min)
Sıfır ayarı	± 1	Zero balance
Giriş empedansı	$410 \pm 20\Omega$	Input impedance
Çıkış empedansı	$350 \pm 3\Omega$	Output impedance
İzolasyon direnci	$404+/- 15\Omega$	Insulation resistance
Tavsiye edilen besleme voltajı	10V	Recommend excitation voltage
Maksimum besleme voltajı	15V	Maximum excitation voltage
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı	-10 +40°C	Comenated tempereture range
Çalışma sıcaklığı	-35 +65°C	Operating tempereture range
Aşırı yükleme kapasitesi	150% F.S	Safe overload
Kırılma kapasitesi	200% F.S	Ultimate overload
Koruma sınıfı	IP65	Protection grade
Malzeme	Alliminium	Material
Platform Ebatları	600x800mm	Platform Size

Exc+(Mavi) , Exc-(Siyah) , Sig+(Beyaz) , Sig-(Kırmızı)

